

Riparadoccia® ShowerSeals®

**ELIMINA
LE INFILTRAZIONI D'ACQUA
NELLE PARETI ADIACENTI LA DOCCIA
E NELLA PAVIMENTAZIONE SOTTOSTANTE**



**RISOLVE
CON ESTREMA FACILITÀ
UNA PROBLEMÁTICA
IMPORTANTE**

Tecnored S.r.l. Via San Michele di Montorio, 3/A - 37141 Verona
Tel./Fax: 045 8921020 - info@tecnored.it

RECUPERO: IL PRODOTTO SPECIFICO PER LA SOLUZIONE DI OGNI PROBLEMA

- Deumidificazione murature
DRY IT SYSTEM
- Impermeabilizzazione dei muri controterra
INIETTA IMPERMEABILIZZA
- Consolidamento di qualsiasi tipo di muratura
INIETTA CONSOLIDA
- Protezione antiscalfina dei nuovi intonaci
KIT BOIACCHE INTISALINE
- Rinforzo strutturale dei soletti
CONNETTORE O-LIMITS
- Membrana molecolare non pellicolante per impermeabilizzare terrazze
RIPARA ERRAZZA
- Protezione dagli agenti atmosferici delle superfici esterne
PARA TOGGIA
- Intonaci macroporosi per l'abitabilità immediata di edifici di nuova costruzione
INTONACA DEUMIDIFICA
- Mantenimento massetti ed intonaci deconsonati
SPLENDIDO ARAGE
- Coibentazione esterna e "cappotti rovesci"
INTONACA COIBENTA
- Consolida e deumidifica il "pielo" della muratura
BARRIERA FORTE
- Deumidificazione murature compatte
DRY EL
- Protezione dagli agenti atmosferici delle superfici esterne
ANTI GE CREAM
- Nuove barriere ecologiche contro l'umidità
INIETTA RISANA
- Impermeabilizzazione e riutilizzo dei locali interrati
RIMUON ER
- Protezione delle pitture interne dalle muffe
ARGE AN
- Bio intonaco pregiato macroporoso a base di calci naturali NHL 3.5
INTONACO CONFORTEVOLE

www.tecnored.it



Numero Verde
800-943373



Riparadoccia® ShowerSeals®

**SIGILLA
E IMPERMEABILIZZA
LE FUGHE DELLE PIASTRELLE
E DEL PIATTO DOCCIA**



**EMULSIONE
SILANO ACRILICA ALL'ACQUA,
MODIFICATA CON ARGENTO NANOMETRICO
E PRIVA DI COMPONENTI VOLATILI V.O.C.**

TRP 450

Riparadoccia® ShowerSeals®



DESCRIZIONE

Emulsione silano acrilica all'acqua, modificata con argento nanometrico e priva di componenti volatili V.O.C. L'argento nanometrico contribuisce ad aumentare l'azione igienizzante creando un ambiente sfavorevole alla proliferazione di muffe e microorganismi che generalmente si sviluppano negli interstizi delle fughe.

UTILIZZO

Il Riparadoccia elimina RAPIDAMENTE e facilmente le infiltrazioni d'acqua (max 0,8 mm) che spesso si manifestano nelle stilate dei rivestimenti e del piatto della doccia per i ritiri e le microcavillature che si verificano nell'impasto.

MODALITA' DI IMPIEGO

Pulire accuratamente i rivestimenti della doccia e le connessioni da trattare. Agitare il prodotto prima dell'uso quindi spruzzare in corrispondenza delle connessioni del rivestimento. Lasciare asciugare per 4 ore. Rimuovere i residui di Riparadoccia con una spugna umida non oltre 5/6 ore dall'applicazione. Eventuali alonature potranno essere successivamente rimosse con un panno in microfibra e alcool isopropilico o denaturato.

AVVERTENZE

Il prodotto può provocare irritazioni cutanee. Durante l'applicazione utilizzare sempre guanti in gomma ed occhiali protettivi. In caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente con acqua e sapone. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

PRECAUZIONI

Sulle superfici dei rivestimenti naturali e di quelli opachi, EFFETTUARE SEMPRE delle campionature in quanto il prodotto potrebbe produrre ravvivamenti delle tonalità cromatiche. In questi casi sarà possibile trattare solamente le fughe con un pennello per acquerelli o mascherando le superfici con del nastro carta.

